

**DEVELOP**

**Dynamická rovnováha**

[www.develop.cz](http://www.develop.cz)

# ineo+ 2060L



- > Barevný produkční digitální stroj
- > Až 3 380 stránek za hodinu

# Vlastnosti, které se vyplatí mít!

Stroj ineo+ 2060L je vhodný pro malé a středně velké komerční tiskárny, stejně tak pro reprografická centrální střediska (CRD). Startovní zařízení, které vyniká svými novými vlastnostmi jako je skenování a tisk z USB, vysokorychlostní duální skener nebo možnost ovládat tiskové zakázky přímo z obrazovky stroje. Uživatelé v CRD jistě ocení jednoduchý způsob začlenění stroje do dokumentového workflow, zvýšenou produktivitu a možnost rozšířit portfolio o nové zajímavé produkty.

## Vysoká spolehlivost

- > Náhradní díly a spotřební materiál s dlouhou životností
- > Mechanismus rovnání papíru pro přesný duplexní soutisk
- > Příčný pohyb fixačních válců
- > Maximální efektivita tisku
- > Výhodné pro tisk malých nákladů

## Efektivita a výkon

- > ineo+ 2060L
  - > až 61 A4 stránek za minutu
  - > až 31 SRA3 stránek za minutu
  - > až 3 316 A4 stránek za hodinu
  - > až 1 681 SRA3 stránek za hodinu
- > Zvýšená produktivita skenování a kopírování
- > Funkce hotfolderů, tiskového řadiče a vyřazování jsou vylepšeny pro vyšší efektivitu práce
- > To vše napomáhá zvládnout více malých zakázek v provozu

## Hotové produkty

- > Brožura až z 20 listů
- > Sešije až 50 listů
- > Automatizuje pro maximální produktivitu
- > Produkty s vysokou přidanou hodnotou a marží

## Zvýšená produktivita skenování

- > Duální skener snímá obě strany v jednom průjezdu
- > Detekce dvojitého podání
- > Max. 240 obrazů za minutu (A4, 300 dpi)
- > Kapacita až 300 listů originálů

## Vyzbrojené dokončování

- > Dopisový sklad dovnitř
- > Výstupní kapacita až 3 000 archů
- > Volitelné děrování 2 nebo 4



## Ochrana životního prostředí

- > Robustní a výkonný navzdory lehké a kompaktní konstrukci s méně díly
- > Snížená spotřeba elektrické energie díky toneru Simitri® HD E
- > Špička na trhu z hlediska použití recyklovaných PC a PET materiálů
- > Minimalizovaný dopad na životní prostředí
- > Zlepšená efektivita v souladu s ekologickými hodnotami

**Prvotřídní kontrola tisku**

- > Lze volit mezi Konica Minolta nebo EFI® tiskovým řadičem
- > Šetří čas i peníze

**Snadné ovládání**

- > Automatické seřízení příčné denzity
- > Jendoduché nastavení katalogu papírů
- > Podpora Open API/IWS
- > Skenování & tisk z USB disku

**Sofistikovaná práce s médii**

- > Nový zásobník LU-202XL na bannerový pás s kapacitou až 1000 archů s maximální délkou 750 mm
- > Tisk banneru s délkou až 1200 mm z ručního podavače

**Bezkonkurenční kvalita obrazu**

- > 1 200 x 1 200 dpi x 8 bitů (ekvivalentní 1 200 x 3 600 dpi)
- > Technologie kontroly denzity výtisků
- > Pro nové tiskové aplikace
- > Pro růst vašeho podnikání

**Komplexní práce s médii**

- > Papír o gramáži až 300 g/m<sup>2</sup> potištěn jednostranně i duplexně
- > Podporuje potisk obálek
- > Podpora široké škály strukturovaných papírů
- > Pro vysoce flexibilní tiskovou produkci

## Technická specifikace

### Systém

Rozlišení	1 200 x 1 200 dpi x 8 bit 1 200 x 3 600 dpi ekvivalent
Gramáž papíru	62–300 g/m <sup>2</sup>
Duplex jednotka	Nestohující; 62–300 g/m <sup>2</sup>
Formát papíru	330 x 487 mm; 330 x 1 200 mm (volitelně)
Maximální oblast tisku	323 x 480 mm
Vstupní kapacita papíru	Standardně: 1 500 listů Max.: 4 000 listů
Výstupní kapacita papíru	Max.: 3 100 listů
Rozměry hlavní jednotky (Š x H x V)	800 x 903 x 1 076 mm
Hmotnost hlavní jednotky	316 kg

### Tisk

ineo+ 2060L	
A4 - max. za minutu	61 stran
A3 - max. za minutu	33 stran
SRA3 - max. za minutu	31 stran
A4 - max. za hodinu	3 380 stran
A3 - max. za hodinu	1 792 stran
SRA3 - max. za hodinu	1 681 stran

### Tiskový řadič

Interní řadič Develop	IC-603 A
Interní řadič EFI Fiery	IC-417

### Skenování

Rychlost skenování A4	Až 240 obrazů/min.
Režimy skenování	TWAIN; skenování do HDD; skenování do FTP; skenování do SMB; skenování do e-mailu
Formát skenu	TIFF (jedno nebo více stránkový); PDF
Rozlišení skeneru	600 x 600 dpi

### Kopírování

Polotóny	256 odstínů
Doba 1. kopie	Méně než 8 s (A4 barevně)
Měřítka	25–400%, v krocích 0,1%
Vícenásobné kopírování	1–9 999

### Příslušenství

Kryt originálu	OC-511
Automatický podavač listů	DF-706
Pracovní stůl	WT-511
Vysoušení pro kazetu v hlavní jednotce	HT-511
Vysoušecí jednotka pro LU-202	HT-503
Ruční podavač	MB-506
Finišer brožur V1	FS-612
Sešivací finišer	FS-531
Děrovací jednotka pro FS-531/FS-612	PK-512
Vkládací jednotka pro FS-531/FS-612	PI-502
Fixační jednotka pro potisk obálek	EF-103
Přihrádka pro bannerový pás	MK-740
Velkokapacitní zásobník	LU-202m
Velkokapacitní zásobník	LU-202XL
Výstupní přihrádka	OT-511
Velkokapacitní výstupní přihrádka	OT-510

## DEVELOP

Všechny údaje o množství papíru se týkají formátu papíru A4 v gramáži 80 g/m<sup>2</sup>.

Podpora a dostupnost uvedených parametrů a funkcí se liší v závislosti na operačním systému, aplikacích, síťových protokolech a na konfiguracích sítě a systému.

Udávaná životnost spotřebního materiálu platí při 5% pokrytí formátu A4 a kontinuálním tisku.

Skutečná životnost spotřebního materiálu se může lišit v závislosti na konkrétních provozních podmínkách, jako je pokrytí, formát a typ tiskových médií, kontinuální nebo přerušovaný tisk, okolní teplota a vlhkost.

Některá ze zobrazení výrobku obsahují volitelná příslušenství

Technické údaje a příslušenství jsou založeny na údajích dostupných v době vzniku tohoto materiálu a mohou se bez upozornění změnit.

Konica Minolta neručí za případnou chybu v uvedených údajích.

Všechny obchodní značky a názvy výrobků mohou být registrovanými obchodními známkami nebo obchodními známkami příslušných vlastníků a jako takové jsou uznávány.